KOKYBĖS SERTIFIKATAS
CERTIFICATE OF QUALITY · ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Įmonės kodas 210502640

Data: 2017 03 24

MANNOL MTF-4 Getriebeoel 75W-80 GL-4

Produkto klasifikacija PRODUCT DESIGNATION КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА	SAE 75W-80 API GL-4 BMW MTF LT-1/-2/-3/-4 MB 235.10 Ford WSS-M2C00-D2 Toyota JWS 227 PSA B 71 2330 Peugeot 9730A2/A8 VW G009 317/G052 171/G52178/G052 512/G052 532/G052 527/G052 726/G052 798/G055 726 Nissan 999 MP-MTF20P KE91699932R MITSUBISHI MZ312644 3005401	
Kokybės rodikliai Control Item НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Standartas Standard Стандарт	Analizės metodas Test Method МЕТОД
Klampumas prie100 °C, cSt Viscosity at 100 °C, cSt Вязкость кинематическая при 100 °C, сСт	7,0-11,0	ASTM D-445
Klampumo indeksas, min. Viscosity Index, min. Индекс вязкости, не менее	140	ASTM D-2270
Dinaminė klampa pagal Broofield prie -40 °C, maks. Brookfield dynamic viscosity, at -40 °C, max Динамическая вязкость по Brookfield при -40 °C, не больше	150.000	ASTM D-2983
Stingimo temperatūra °C, maks. Pour point, °C, max. Температура застывания, °C, не выше	-45	ASTM D-97
Pliūpsnio temperatūra, °C min Flash point, open cup, °C Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже	200	ASTM D-92
Tankis prie 15 °C, kg/l, maks. Density at 15 °C, kg/l, max. Плотность при 15 °C, кг/л	0.9	ASTM D-1298

Atitinka ĮST 1050264-01-2009

Laboratorijos vedėja : Daiva Bubaitė

UAB "SCT LUBRICANTS"
ŠILUTĖS PL. 119, LT 95112 KLAIPĖDA, LIETUVA
TEL.(8 46) 34 03 45, FAKS. (8 46) 34 18 91
E-MAIL: KLAIPEDA@SCT.LT