KOKYBĖS SERTIFIKATAS
CERTIFICATE OF QUALITY · ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Spausdinimo data: 2020-06-01

1. Produkto pavadinimas: Dvitaktė variklinė alyva
MANNOL 2 Takt Plus, Talpa: 20 l

2. Produkto pagaminimo data: 2020-05-29

Partijos Nr. H-3860

Galiojimo laikas 05.2025

3. Saugojimo sąlygos: Laikyti sausoje, vėsioje, su pakankama ventiliacija vietoje. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Saugojimo patalpoje nerūkyti. Laikyti vaikams nepasiekamoje vietoje. Daugiau informacijos žiūrėti saugos duomenių lape.

4. Produkto kokybės parametrai:

MANNOL 2 Takt Plus			
Produkto specifikacija	API TC, JASO FD TISI Husquarna 242 Chainsaw ISO-L-EGD		
Parametro pavadinimas	Standartas	Rodikliai	Metodas
Kinematinis klampumas, esant 100°C, cSt	7,5-9,0	8.46	ASTM D-445
Kinematinis klampumas, esant 40°C, cSt	-	53.70	ASTM D-445
Klampumo indeksas, min	125	132	ASTM D-2270
Pliūpsnio temperatūra atvirame tiglyje,°C min	80	108	ASTM D-92
Stingimo temperatūra ,°C, maks.	-30	-39	ASTM D-97
Tankis , kg/l prie 15°C, maks.	0,9	0.85	ASTM D-1298
Šarminis skaičius, mg KOH/g min	1,4	1,80	ASTM D-2896

Atsakingas už analizę: Alicija Sokolova

UAB "SCT LUBRICANTS"
ŠILUTĖS PL. 119, LT 95112 KLAIPĖDA, LIETUVA
TEL. (8 46) 34 03 45, FAKS (8 46) 34 18 91
E-MAIL: KLAIPEDA@SCT.LT