KOKYBĖS SERTIFIKATAS
CERTIFICATE OF QUALITY · ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Data 2014 02 07

PM MARINE 1240

Produkto klasifikacija PRODUCT DESIGNATION КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА	SAE 40, API CD, 12TBN	
Kokybės rodikliai Control Item НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Standartas Standard Стандарт	Analizės metodas Test Method МЕТОД
Klampumas esant100 °C, cSt Viscosity at 100 °C, cSt Вязкость кинематическая при 100 °C, сСт	14.0-15.0	ASTM D-445
Klampumo indeksas, min. Viscosity Index, min. Индекс вязкости, не менее	92	ASTM D-2270
Pliūpsnio temperatūra °C , min. Flash point, open cup, °C Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже	220	ASTM D-92
Stingimo temperatūra °C, maks. Pour point, °C, max. Температура застывания, °C, не выше	-10	ASTM D-97
Šarminis skaičius mgKOH/g, min Total base no. mgKOH/g, min Щелочное число, мг КОН на 1 г масла, не менее	12.0	ASTM D-2896
Tankis esant15 °C, kg/l, maks. Density at 15 °C, kg/l, max. Плотностъ при 15 °C, кг/л	0.91	ASTM D-1298

UAB "SCT LUBRICANTS"
ŠILUTĖS PL. 119, LT 95112 KLAIPĖDA, LIETUVA
TEL.(8 46) 34 03 45, FAKS. (8 46) 34 18 91
E-MAIL: KLAIPEDA@SCT.LT