KOKYBĖS SERTIFIKATAS
CERTIFICATE OF QUALITY · ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Data: 2016 09 02		
PEMCO iMATIC 410		
Produkto klasifikacija PRODUCT DESIGNATION КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА	GM Type-A Suffix A	
Kokybės rodikliai Control Item НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Standartas Standard Стандарт	Analizės metodas Test Method Метод
Klampumas esant 100 °C, cSt, Viscosity at 100 °C, cSt Вязкость кинематическая при 100 °С, сСт	6.5-8.5	ASTM D-445
Klampumo indeksas, min Viscosity Index, min. Индекс вязкости, не менее	130	ASTM D-2270
Pliūpsnio temperatra, °C min. Flash point, open cup, °C Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	180	ASTM D-92
Stingimo temperatūra, °C, maks. Pour point °C, max. Температура застывания °С, не выше	-45	ASTM D-97
Tankis esant, 15 °C, kg/l, maks Density at 15 °C, kg/l, max. Плотностъ при 15 °С, кг/л	0.9	ASTM D-1298

Atitinka ĮST 1050264-01:2009

Laboratorijos vedėja: Daiva Burbaite

UAB "SCT LUBRICANTS"
ŠILUTĖS PL. 119, LT 95112 KLAIPĖDA, LIETUVA
TEL.(8 46) 34 03 45, FAKS. (8 46) 34 18 91
E-MAIL: KLAIPEDA@SCT.LT