KOKYBĖS SERTIFIKATAS
CERTIFICATE OF QUALITY · ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Įmonės kodas 210502640

Data 2014 01 08

FANFARO HLE Hydraulic oil, ISO 32

Produkto klasifikacija PRODUCT DESIGNATION КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА	ISO 32; ISO HLP; DIN 51524/p.2,1 AFNOR NF E 48-603; Sperry Viskers I-286-S; Denison Filterability TP 02100; U.S. Steel 126,127;	
Kokybės rodikliai Control Item НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Standartas Standard Стандарт	Analizės metodas Test Method МЕТОД
Klampumas esant40 ^{o}C, cSt Viscosity at 40 ^{o}C, cSt Вязкость кинематическая при 40 ^{O}C, сСт	28.8-35.2	ASTM D-445
Klampumo indeksas, min. Viscosity Index, min. Индекс вязкости, не менее	90	ASTM D-2270
Pliūpsnio temperatūra, ^{o}C , min. Flash point, open cup, ^{o}C Температура вспышки в открытом тигле, ^{O}C, не ниже	170	ASTM D-92
Stingimo temperatūra, ^{o}C, maks. Pour point, ^{o}C, max. Температура застывания, ^{O}C, не выше	-30	ASTM D-97
Tankis esant15 ^{o}C, kg/l, maks. Density at 15 ^{o}C, kg/l, max. Плотностъ при 15 ^{O}C, кг/л	0.9	ASTM D-1298

Atitinka ĮST 1050264-01:2009

Laboratorijos vedėja Daiva Burbaitė

UAB "SCT LUBRICANTS"
ŠILUTĖS PL. 119, LT 95112 KLAIPĖDA, LIETUVA
TEL.(8 46) 34 03 45, FAKS. (8 46) 34 18 91
E-MAIL: KLAIPEDA@SCT.LT