KOKYBĖS SERTIFIKATAS
CERTIFICATE OF QUALITY · ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Įmonės kodas 210502640

Data: 2013 09 25		
PM iDRIVE 140 15W/40		
Produkto klasifikacija PRODUCT DESIGNATION КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА	SAE 15W/40, API SL/CF	
Kokybės rodikliai Control Item НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Standartas Standard Стандарт	Analizės metodas Test Method МЕТОД
Klampumas esant100 ^{o}C, cSt Viscosity at 100 ^{o}C, cSt Вязкость кинематическая при 100 ^{O}C, сСт	13.5-14.5	ASTM D-445
Dinaminis klampumas[mPa.s], esant-20 ^{o}C, maks. Dynamic viscosity [mPa.s], at -20 ^{o}C, max. Вязкость динамическая сП, при -20^{0}C	7000	ASTM D 5293
Klampumo indeksas, min Viscosity Index, min. Индекс вязкости, не менее	135	ASTM D-2270
Pliūpsnio temperatūra, ^{o}C , min Flash point, open cup, ^{o}C min Температура вспышки в открытом тигле, ^{O}C, не ниже	210	ASTM D-92
Stingimo temperatūra, ^{o}C, max. Pour point, ^{o}C, max. Температура застывания, ^{O}C, не выше	-25	ASTM D-97
Šarminis skaičius, mgKOH/g, min Total base no. mgKOH/g, min Щелочное число, мг КОН на 1 г масла, не менее	7,5	ASTM D-2896
Tankis esant15 ^{o}C, kg/l, maks. Density at 15 ^{o}C, kg/l, max. Плотностъ при 15 ^{O}C, кг/л	0.9	ASTM D-1298

Atitinka ĮST 1050264-01:2009

Laboratorijos vedėja: Daiva Burbaite

UAB "SCT LUBRICANTS"
ŠILUTĖS PL. 119, LT 95112 KLAIPĖDA, LIETUVA
TEL.(8 46) 34 03 45, FAKS. (8 46) 34 18 91
E-MAIL: KLAIPEDA@SCT.LT